

340 Ultimate Quality Engine Oil



Corresponds with requirements / specifications / products:

SAE 5W-40
 API SN/CH-4
 ACEA A3/B4
 MB 229.5/229.3/226.5
 JASO MA2
 VW 502 00/505 00
 BMW LL-01/LL-98
 PORSCHE A40
 PSA B71 2296
 RENAULT RN0710/0700
 FIAT 9.55535-H2/-Z2
 CHRYSLER MS-10850/10896/12991
 GM LL-A-025/-B-025

Volume:

1 L (PM0340-1)	4 L (PM0340-4)
5 L (PM0340-5)	10 L (PM0340-10)
20 L (PM0340-20)	60 L (PM0340-60)
208 L (PM0340-DR)	1000 L (PM0340-IBC)

Huippuluokan synteettinen moottoriöljy nykyaikaisille ahdetuille sekä ahtamattomille bensiini ja dieselmootoreille. Suunnittelun perustana on eurooppalaisten autonvalmistajien moottoriöljyille asettamat vaatimukset.

Tuotteen ominaisuudet:

Ominaisuudet:	Method	Yksikkö	Arvo
Tiheys 15 °C	D 1298	kg/m ³	850
Viskositeetti 40 °C	D 445	cSt	84.27
Viskositeetti 100 °C	D 445	cSt	13.86
Viskositeetti-indeksi	D 2270		169
Leimahduspiste COC	D 92	°C	236
Jähmepiste	D 97	°C	-40
TBN	D 2896	mgKOH/g	10.64
Dynaaminen viskositeetti [cP], -30°C, max	D 5293	°C	6306

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our consumers benefit from the latest technical development.