

345 Superior Diesel Engine Oil



Täyttää seuraavat vaatimukset:

SAE 5W-30
API SN/CH-4
ACEA C2/C3
VW 505 01
BMW LL-04
MB 229.52
MB 229.51
MB 229.31
MB 226.5
GM dexos2
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710

Pakkaukset:

1 L (PM0345-1) 5 L (PM0345-5)
20 L (PM0345-20) 60 L (PM0345-60)
208 L (PM0345-DR) 1000 L (PM0345-IBC)

Synteettinen esterinä sisältävä korkealaatuinen moottoriöljy nykyaikaisille sekä vapaastihengittäville että ahdetuille diesel- ja bensiinimoottoreille. Tuotetta suositellaan erityisesti turboahdetuille suoraruiskutuksella varustetuille dieselmoottoreille. Tuotteen suunnittelussa on seurattu Mercedes Benzin öljyille asettamia vaatimuksia

Tuotteen ominaisuudet:

Ominaisuus:	Menetelmä:	Yksikkö:	Arvo:
Tiheys 15 °C	D 1298	kg/m ³	850
Viskositeetti 40 °C	D 445	cSt	65.06
Viskositeetti 100 °C	D 445	cSt	11.0
Viskositeetti-indeksi	D 2270		162
Leimahduspiste COC	D 92	°C	224
Jähmepiste	D 97	°C	-42
TBN (Emäsvara)	D 2896	mgKOH/g	8.90
Dynaaminen viskositeetti [cP], at -30°C, max	D 5293		4835

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our consumers benefit from the latest technical development.