

## DIESEL

## G-7 UHPD BLUE

Raskaan kaluston moottoriöljy



### Täyttää seuraavat vaatimukset:

#### Luokitus:

SAE 10W-40  
API CK-4/CJ-4  
ACEA E8/E11  
DAF (ACEA E6)  
IVECO (ACEA E6)  
CATERPILLAR ECF-3  
CUMMINS CES 20086  
DETROIT DIESEL DDC 93K222  
DEUTZ DQC IV-18 LA  
MAN M 3775  
MB 228.31

#### Hyväksynät:

MACK EOS-4.5 Approval  
MAN M 3477 Approval  
MB Approval 228.51  
RENAULT VI RLD-3 Approval  
VOLVO VDS-4.5 Approval

#### Pakkauskoot:

10 L (PM0707-10) 1000 L (PM0707-IBC)  
20 L (PM0707-20)  
208 L (PM0707-DR)

Synteettinen raskaankaluston dieselmoottoriöljy ympärivuotiseen käyttöön nykyaikaisissa sekä ahdetuissa että ahtamattomissa raskaan kaluston dieselmoottoreissa. Tuote soveltuu myös hiukkasuodattimilla (DPF) varustetuille moottoreille. Tuotteella on viralliset hyväksynät VOLVO, Mercedes-Benz, MAN, MACK ja RENAULT laboratorio sekä kenttätestien läpäisystä.

### Tuotteen ominaisuudet:

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Arvo
Tiheys 15 °C	D 1298	kg/l	0.87
Viskositeetti 40 °C	D 445	cSt	90.93
Viskositeetti 100 °C	D 445	cSt	14.40
Viskositeetti -25 °C	D 5293	CP	4067
Viskositeetti indeksi	D 2270		164
Leimahduspiste COC	D 92	°C	224
Jähmepiste	D 97	°C	-38
TBN (Emäsvaraus)	D 2896	mgKOH/g	10.48
Tuhkapitoisuus (% mass), max	D 874	%	1

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our consumers benefit from the latest technical development.