



# MULTIFARM STOU SAE 10W-30

Engine Transmission Oil



## Corresponds with requirements / specifications / products:

SAE 10W-30  
API CG-4/CF-4/CF/CE/CD/SF  
API GL-4  
ACEA E3  
DIN 51524-3 HVLP  
ZF TE-ML 06A/06B (INC. 06R)/06C/07B  
FORD NEW HOLLAND 82009201/82009202/82009203  
FORD WSS-M2C159-B/-C  
FORD ESN-M2C86-B/-C  
FORD ESN-M2C134-D  
JOHN DEERE J27  
JOHN DEERE J20C/D  
MASSEY FERGUSON M 1139/1144/1135/1143/1145  
MB 227.1/228.1  
ALLISON C-4  
NEW HOLLAND MAT 3525/3526  
SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S  
EATON I-286-S/M-2950-S  
CASE I H MS 1204/1206/1207/1209  
CASE NEW HOLLAND MAT 3526/3525  
CATERPILLAR TO-2  
SAUER SUNDSTRAND DANFOSS Hydrostatic trans fluid  
VOLVO WB 101  
Others VOLVO WB 101, suitable for wet brakes

## Volume:

10 L (PM2501-10)    208 L (PM2501-DR)  
20 L (PM2501-20)    1000 L (PM2501-IBC)  
60 L (PM2501-60)

Osa-syntetinen maatalouden yleisöljy moottoreille ja vaihteistoille ympärivuotiseen käyttöön. Soveltuu myös traktoreiden märkäjarruille sekä hydraulikkaan. Tuote on kehitetty erityisesti maatalouskoneiden vaatimukset huomioiden. Tuote kuuluu STOU (Super Traktor Oil Universal) luokkaan.

## Tuotteen ominaisuudet:

Ominaisuudet	Menetelmä	Yksikkö	Arvo
Tiheys 15 °C	D 1298	kg/l	0.87
Viskositeetti 40 °C	D 445	cSt	72.76
Viskositeetti 100 °C	D 445	cSt	11.63
Viskositeetti -25 °C	D 5293	CP	4186
Viskositeetti-indeksi	D 2270		154
Leimahduspiste COC	D 92	°C	226
Jähmepiste	D 97	°C	-35
TBN	D 2896	mgKOH/g	11.45

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our consumers benefit from the latest technical development.