



TEHO VOITELU

MULTI COMPLEX EP 2

Monikäyttöinen, korkeisiin lämpötiloihin suunniteltu litiumkompleksipohjainen paineenkestorasva.

- Monipuolinen yleisrasva, joka soveltuu käytettäväksi kuormitetuilla liuku-, kuula- ja rullalaakereille, pyörälaakereille, kardaaninivelle, alustarasvaukseen ja monille iskuille ja tärinälle alttiisiin käyttökohteisiin kuljetus-, maatalous- ja maanrakennusajoneuvoissa.
- Sopii yleisrasvaksi teollisuuden käyttökohteisiin, joissa vaaditaan NLGI 2 -luokan paineenkestorasvaa, joka kestää korkeita lämpötiloja.
- Lukuisat käyttökohteet pienentävät erilaisten rasvojen hankintatarvetta ja mahdollistavat huollon yksinkertaistamisen.
- Täyttää useimpien ajoneuvoteollisuuden laitevalmistajien vaatimukset.
- Muodostaa vahvan voitelukalvon, joka kestää kosteutta, lämpötilamuutoksia ja epäpuhtauksia ja vähentää näin huolto- ja käyttökustannuksia.
- Sekoitettavissa useimpiin muihin perinteisillä saentimilla tehtyihin rasvoihin.
- Ei sisällä lyijyä eikä muita ihmisen terveydelle ja ympäristölle haitallisia raskasmetalleja.

LUOKITUKSET:

- ISO 6743-9: L-XBEHB 2
- DIN 51502: KP2P- 20

TYYPILLISET OMINAISUUDET	MENETELMÄT	YKSIKÖT	
Saennin			Litiumkompleksi
NLGI-luokka	ASTM D 217/ DIN 51 818	-	2
Väri	Visuaalinen	-	Punainen
Ulkonäkö	Visuaalinen	-	Tasainen
Käyttölämpötila		°C	-20 °C ... +160 °C
Tunkeuma lämpötilassa +25 °C	ASTM D 217/ DIN51 818	0,1 mm	265–295
Nelikuulakokeen kuormituskesto	DIN 51 350-4	daN	280-300
Ruosteenestokyky SKF- EMCOR	DIN 51 802/IP220/ NFT 60-135/ISO 11007	luokitus	0-0
Tippumispiste	IP 396/ DIN ISO 2176	°C	> +275
Perusöljyn kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa +40 °C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	165

Yllä olevat arvot ovat mittaustulosten keskiarvoja.

Tuotenumero: SP8120

Tuote on pakattu rasvatuubiin, jonka nettotilavuus on 400g. Myyntierä on yksi (1) laatikko, joka sisältää 24 tuubia. Ammattikäyttöön. **Manufactured by TOTAL**



Hitech Europe Oy
Hulikanperä 2, 37570 Lempäälä, Finland
Tiilite 5, 01720 Vantaa, Finland
tel +358 (0)207 434 780

www.hitech.fi