



Pakattu kierteelliseen  
LUBE SHUTTLE -tuubiin,  
joka ei sotke paikkoja!

## TEHO VOITELU

### MULTI COMPLEX HV 2

Monikäyttöinen, korkeisiin lämpötiloihin suunniteltu  
litiumkompleksipohjainen paineenkestorasva.

- Monipuolinen yleisrasva, joka soveltuu käytettäväksi kuormitetuilla liuku-, kuula- ja rullalaakereille, pyörälaakereille, kardaaninivelille, alustarasvaukseen ja monille iskuille ja tärinälle alttiisiin käyttökohteisiin kuljetus-, maatalous- ja maanrakennusajoneuvoissa.
- Sopii yleisrasvaksi teollisuuden käyttökohteisiin, joissa vaaditaan NLGI 2 -luokan keskikorkean viskositeetin omaavaa paineenkestorasvaa.
- Lukuisat käyttökohteet pienentävät erilaisten rasvojen hankintatarvetta ja mahdollistavat huollon yksinkertaistamisen.
- Täyttää useimpien ajoneuvoteollisuuden laitevalmistajien vaatimukset.
- Muodostaa vahvan voitelukalvon, joka kestää kosteutta, lämpötilamuutoksia ja epäpuhtauksia ja vähentää näin huolto- ja käyttökustannuksia.
- Sekoitettavissa useimpiin muihin perinteisillä saentimilla tehtyihin rasvoihin.
- Ei sisällä lyijyä eikä muita ihmisen terveydelle ja ympäristölle haitallisia raskasmetalleja.

#### LUOKITUKSET:

- ISO 6743-9: L-XBEHB 2
- DIN 51502: KP2P- 30

| TYYPILLISET<br>OMINAISUUDET                                         | MENETELMÄT                                   | YKSIKÖT                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Saennin                                                             |                                              |                             | Litiumkompleksi    |
| NLGI-luokka                                                         | ASTM D 217/<br>DIN 51 818                    | -                           | 2                  |
| Väri                                                                | Visuaalinen                                  | -                           | Vihreä             |
| Ulkonäkö                                                            | Visuaalinen                                  | -                           | Tasainen           |
| Käyttölämpötila                                                     |                                              | °C                          | -30 °C ... +160 °C |
| Tunkeuma<br>lämpötilassa +25 °C                                     | ASTM D 217/<br>DIN51 818                     | 0,1 mm                      | 265–295            |
| Nelikuulakokeen<br>kuormituskesto                                   | DIN 51 350-4                                 | daN                         | 360-380            |
| Ruosteenestokyky<br>SKF- EMCOR                                      | DIN 51 802/IP220/<br>NFT 60-135/ISO<br>11007 | luokitus                    | 0-0                |
| Tippumispiste                                                       | IP 396/ DIN ISO<br>2176                      | °C                          | > +260             |
| Perusöljyn<br>kinemaattinen<br>viskositeetti<br>lämpötilassa +40 °C | ASTM D 445/DIN<br>51 562-1/ISO<br>3104/IP71  | mm <sup>2</sup> /s<br>(cSt) | 340                |

Yllä olevat arvot ovat mittaustulosten keskiarvoja.

Tuotenumero: SP8220

Tuote on pakattu Lube Shuttle -tuubiin, jonka nettotilavuus on 400g. Myyntierä on yksi (1) laatikko, joka sisältää 24 tuubia. Ammattikäyttöön. **Manufactured by TOTAL**



Hitech Europe Oy  
Hulikanperä 2, 37570 Lempäälä, Finland  
Tiilite 5, 01720 Vantaa, Finland  
tel +358 (0)207 434 780

www.hitech.fi