



TEHO VOITELU - MULTI EP 00

Monikäyttöinen paineenkestolisäaineistettu puolijuokeva litium/kalsiumrasva.

- TEHO Multi EP 00 on kehitetty suljettujen vaihteiden voiteluun, sekä alustavoiteluun keskusvoitelujärjestelmillä, joihin suositellaan NLGI 00 –luokan rasvaa.
- Keskusvoitelujärjestelmät kuorma-autoissa, maatalouden, rakennustekniikan ja teollisuuden ajoneuvoissa.
- Muodostaa kestävä voitelukalvon ja pidentää voideltujen osien käyttöikää.
- Erinomainen pumpattavuus myös matalissa lämpötiloissa.
- Erinomainen tarttuvuus voideltaviin kohteisiin.
- Sekoitettavissa useimpiin muihin perinteisillä rasvasaentimilla tehtyihin rasvoihin.
- Ei sisällä lyijyä eikä muita ihmisen terveydelle ja ympäristölle haitallisia raskasmetalleja.

LUOKITUKSET:

- ISO 6743-9: L-XCBE 00
- DIN 51502: GP00G-30

TYYPILLISET OMINAISUUDET	MENETELMÄT	YKSIKÖT	
Saennin		-	Litiumkalsium
NLGI-luokka	ASTM D 217/ DIN 51 818	-	00
Väri	Visuaalinen	-	Vaaleanruskea
Ulkonäkö	Visuaalinen	-	Tasainen
Käyttölämpötila		°C	-30 °C ... +100 °C
Tunkeuma lämpötilassa +25 °C	ASTM D 217/ DIN51 818	0,1 mm	400–430
Virtauspaine 1400mbar	DIN 51 805	°C	- 31
Delimon 7 mm, -20 °C, 1/10/100 g/min	DIN 51 816-T2	bar/m	1,7/6,5/30
Tippumispiste	IP 396/ DIN ISO 2176	°C	> +160
Perusöljyn kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa +40 °C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	150

Yllä olevat arvot ovat mittaustulosten keskiarvoja.

Tuotenumero: SP8420

Tuote on pakattu metalliastiaan, jonka nettotilavuus on 18kg. Myyntierä on yksi (1) 18kg metalliastia. Ammattikäyttöön. **Manufactured by TOTAL**



Hitech Europe Oy
Hulikanperä 2, 37570 Lempäälä, Finland
Tiilite 5, 01720 Vantaa, Finland
tel +358 (0)207 434 780

www.hitech.fi