



TEHO VOITELU - MULTI EP 1

Monikäyttöinen paineenkestolisäaineistettu litium/kalsiumrasva.

- Monipuolinen yleisrasva, joka soveltuu käytettäväksi kuormitetuilla liuku-, kuula- ja rullalaakereille, pyörälaakereille, kardaaninivelille, alustarasvaukseen ja monille iskuille ja tärinälle alttiisiin käyttökohteisiin kuljetus-, maatalous- ja maanrakennusajoneuvoissa.
- Soveltuu käytettäväksi märissä, pölyisissä ja/tai kuivissa olosuhteissa.
- Sopii yleisrasvaksi teollisuuden sovelluksiin, joissa vaaditaan NLGI 1 -luokan rasvaa.
- Muodostaa kestävän voitelukalvon ja vähentää näin huolto- ja seisonta-aikakuluja.
- Sekoitettavissa useimpiin muihin perinteisillä rasvasaentimilla tehtyihin rasvoihin.
- Erinomainen mekaaninen kestävyys, minkä ansiosta hyvä pysyvyys voitelukohteessa ja rakenteen säilyminen. Tarttuu metalliin erinomaisesti.
- Hyvä lämpökestävyys, minkä ansiosta kestää hyvin lämpötilan vaihteluja.
- Ei sisällä lyijyä eikä muita ihmisen terveydelle ja ympäristölle haitallisia raskasmetalleja.

LUOKITUKSET:

- ISO 6743-9: L-XBCEB 1
- DIN 51502: KP1P- 30

TYYPILLISET OMINAISUUDET	MENETELMÄT	YKSIKÖT	
Saennin			Litiumkalsium
NLGI-luokka	ASTM D 217/ DIN 51 818	-	1
Väri	Visuaalinen	-	Vaaleanruskea
Ulkonäkö	Visuaalinen	-	Tasainen
Käyttölämpötila		°C	-30 °C ... +120 °C
Tunkeuma lämpötilassa +25 °C	ASTM D 217/ DIN51 818	0,1 mm	310 –340
Nelikuulakokeen kuormituskesto	DIN 51 350-4	daN	260-280
Ruosteenestokyky SKF- EMCOR	DIN 51 802/IP220/ NFT 60-135/ISO 11007	luokitus	0-0
Tippumispiste	IP 396/ NFT 60 102 C	°C	> +190
Perusöljyn kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa +40 °C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	150

Yllä olevat arvot ovat mittaustulosten keskiarvoja.

Tuotenumero: SP8620

Tuote on pakattu metalliastiaan, jonka nettotilavuus on 18kg. Myyntierä on yksi (1) 18kg metalliastia.
Ammattikäyttöön. **Manufactured by TOTAL**



Hitech Europe Oy
Huilikanperä 2, 37570 Lempäälä, Finland
Tiilitie 5, 01720 Vantaa, Finland
tel +358 (0)207 434 780

www.hitech.fi