

DIESEL

G-17 UHPD BLUE Raskaan kaluston dieselmoottoriöljy



Täyttää seuraavat vaatimukset:

SAE 5W-30
API CK-4
ACEA E8
ACEA E11
MB 228.51
VOLVO VDS 4.5
CUMMINS CES 20078
DEUTZ DQC IV-18 LA
MAN M 3677
IVECO (ACEA E6-2016)
DAF (ACEA E6-2016)
DETROIT DIESEL DDC93K222
SCANIA LDF-4
RENAULT RLD-3
MACK EOS-4.5
CATERPILLAR ECF-3

Pakkaukset:

20 L (PM0717-20) 1000 L (PM0717-IBC)
60 L (PM0717-60)
208 L (PM0717-DR)

Innovatiivinen energiaa säästävä Bi-synteettinen (PAO+esteri) raskaan kaluston dieselmoottoriöljy. Myös DPF (dieselhiukkassuodatin)-järjestelmillä varustetuille nykyaikaisille ahdetuille tai ahtamattomille dieselmoottoreille. Suunnittelussa erityisesti huomioitu Scania (LDF-4) ja Volvon (VDS 4.5) asettamat vaatimukset.

Tuotteen ominaisuudet:

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Arvo
Tiheys 15 °C	D 1298	kg/l	0.85
Viskositeetti 40 °C	D 445	cSt	62.40
Viskositeetti 100 °C	D 445	cSt	14.14
Viskositeetti -30 °C	D 5293	CP	5561
Viskositeetti indeksi	D 2270		160
Leimahduspiste COC	D 92	°C	224
Jähmepiste	D 97	°C	-40
TBN (emäsvaranto)	D 2896	mgKOH/g	10.06

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our consumers benefit from the latest technical development.