

## DIESEL

## G-21 SHPD

Raskaan kaluston dieselmoottoriöljy



### Täyttää seuraavat vaatimukset:

SAE 10W-30  
API CK-4/SN  
API CJ-4/CI-4 Plus  
ACEA E8/E11  
JASO DH-2  
CUMMINS CES 20086/-78  
RENAULT Truck RLD-4  
FORD WSS-M2C171-F1  
MB 228.31  
DETROIT DIESEL DDC93K222/K223  
MTU Type 2.1  
DEUTZ DQC III-10 LA/-18 LA  
CATERPILLAR ECF-3  
ALLISON TES-439  
MAN M 3775/3575  
Approval:  
VOLVO VDS-4.5 Approval  
RENAULT VI RLD-3 Approval  
MACK EOS-4.5 Approval

### Volume:

10 L (PM0721-10) 1000 L (PM0721-IBC)  
20 L (PM0721-20)  
208 L (PM0721-DR)

Uuden esterä sisältävän teknologian ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu synteettinen raskaan kaluston dieselmoottoriöljy. Tuotteella on Volvo, MACK sekä RENAULT autonvalmistajien myöntämät hyväksynnä sekä laboratorio- että kenttätestien läpäisemisestä.

### Tuotteen ominaisuudet:

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Arvo
Tiheys15 °C	D 1298	kg/l	0.87
Viskositeetti 40 °C	D 445	cSt	72.11
Viskositeetti 100 °C	D 445	cSt	11.75
Viskositeetti -30 °C	D 5293	CP	3374
Viskositeetti indeksi	D 2270		158
Leimahduspiste COC	D 92	°C	230
Jähmepiste	D 97	°C	-40
TBN (emäsvaranto)	D 2896	mgKOH/g	9.14

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our consumers benefit from the latest technical development.