

MULTI UTTO

WB 101

Transmission Oil



Corresponds with requirements / specifications / products:

API GL-4-
DIN 51524-2
VOLVO VCE WB 101, 97303
ALLISON C4
CASE I H MS 1204/1206/1207/1209
CASE NEW HOLLAND MAT 3525
CATERPILLAR TO-2
FORD NEW HOLLAND ESN-M2C41-B
FORD NEW HOLLAND ESN-M2C86-A/-B
FORD NEW HOLLAND ESN-M2C134-A/-C/-D
JOHN DEERE J20C
MASSEY FERGUSON CMS M 1135
MASSEY FERGUSON CMS M 1141
MASSEY FERGUSON CMS M 1143
MASSEY FERGUSON CMS M 1145
NEW HOLLAND NH 420A/410B
SAUER SUNDSTRAND DANFOSS Hydro
Static Trans Fluid
KUBOTA UDT Fluid

Volume:

10 L (PM2701-10) 20 L (PM2701-20)
208 L (PM2701-DR) 1000 L (PM2701-IBC)

Ympäri-voitoseen käyttöön tarkoitettu mineraaliöljypohjainen UTTO-öljy käytettäväksi maatalouden koneiden erityyppisissä sykronoiduissa tai sykronoimattomissa vaihteistoissa ja vetopyörästöissä. Tuote on erityisesti suunniteltu traktoreiden märkäjarruille joissa sen erityinen UTTO-lisäaineistus estää jarrujen kitinää sekä kiinnitarttumisen aiheuttamaa nykimistä ja tärinää. SAE luokka 75W-80

Tuotteen ominaisuudet:

Ominaisuudet	Menetelmä	Yksikkö	Arvo
Tiheys 15 °C	D 1298	kg/l	0.87
Viskositeetti 40 °C	D 445	cSt	58.28
Viskositeetti 100 °C	D 445	cSt	9.48
Viskositeetti-indeksi	D 2270		147
Leimahduspiste COC	D 92	°C	220
Jähmepiste	D 97	°C	-45
TBN	D 2896	mgKOH/g	8.54

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our consumers benefit from the latest technical development.