

## M.O. 10W

Yksiasteinen dieselmoottoriöljy



### Täyttää seuraavat vaatimukset:

SAE 10W  
API CH-4  
CATERPILLAR Series 3  
MACK EO-J  
MIL L 2104 C  
DAVID BROWN DB OM 616  
VOLVO B20

### Pakkaukset:

208 L (PM3101-DR)  
1000 L (PM3101-IBC)

Korkealaatuinen yksiasteinen mineraaliöljypohjainen moottoriöljy diesel moottoreille ja hydraulikkajärjestelmille kun vaatimuksena on 10W-luokan moottoriöljy. Se on erityisesti suunniteltu VOLVON ja CATERPILLARIN järjestelmiin.

### Tuotteen ominaisuudet:

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Arvo
Tiheys 15 °C	D 1298	kg/l	0.86
Viskositeetti 40 °C	D 445	cSt	32.70
Viskositeetti 100 °C	D 445	cSt	5.63
Viskositeetti -25 °C	D 5293	CP	3801
Viskositeetti-indeksi	D 2270		111
Leimahduspiste	D 92	°C	222
Jähmepiste	D 97	°C	-32
TBN (emäsvaranto)	D 2896	mgKOH/g	8.48

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our consumers benefit from the latest technical development.