

# PEMCO®

## DIESEL

### G-5 UHPD

Raskaan kaluston moottoriöljy



Täyttää seuraavat vaatimukset:

Luokitus:  
SAE 10W-40  
API CI-4 Plus CI-4/CH-4/SL  
ACEA E7  
JASO DH-1  
GLOBAL DHD-1  
CATERPILLAR ECF-2 / ECF-1-a  
CUMMINS CES 20076/077/078  
DETROIT DIESEL 93K215  
DEUTZ DQC III  
MACK EO-N / EO-M Plus  
MAN M 3275  
MB 228.3 / 228.1  
MTU Type 2  
RENAULT RLD-2  
VOLVO VDS-3

Pakkauskoot:

10 L (PM0705-10) 1000 L (PM0705-IBC)  
20 L (PM0705-20)  
208 L (PM0705-DR)

Innovatiivinen osa-synteettinen estereitä sisältävä raskaankaluston dieselmoottoriöljy ympärivuotiseen käyttöön nykyaikaisissa sekä ahdetuissa että ahtamattomissa raskaan kaluston dieselmoottoreissa. Tuotetta ei suositella hiukkasuodattimilla (DPF) varustetuille moottoreille.

**Tuotteen ominaisuudet:**

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Arvo
Tiheys 15 °C	D 1298	kg/l	0.87
Viskositeetti 40 °C	D 445	cSt	93.42
Viskositeetti 100 °C	D 445	cSt	13.50
Viskositeetti -25 °C	D 5293	CP	7000
Viskositeetti indeksi	D 2270		148
Leimahduspiste COC	D 92	°C	226
Jähmepiste	D 97	°C	-45
TBN (Emäsvaraus)	D 2896	mgKOH/g	11.35
Tuhkapitoisuus (% mass), max	D 874	%	1.20

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our consumers benefit from the latest technical development.